



Tablette U111

Tout inclus pour tous les usages

- Écran d'affichage FHD DynaVue® SR de 11,6 pouces avec 1000 nits
- Processeur Intel® Core™ de 10ème generation
- Nombreuses options d'E/S pour diverses applications
- Batterie interchangeable haute capacité - 24 heures
- Conception de SSD sans ventilateur et à ouverture rapide
- Panneau multi-touch capacitif à 10 points avec quatre modes tactile



DURABILITÉ

- Certifié MIL-STD 810G (chute, choc, vibration, pluie, poussière, altitude, gel/dégel, haute/basse température, choc thermique, humidité, atmosphère explosive)
- Certifié MIL-STD-461G (conduction, rayonnement, susceptibilité conduite, susceptibilité rayonnée)
- ANSI/ISA 12.12.01-2000, Classe I, Division 2
- Chute de 6' 26 faces
- Certifié IP 65
- Châssis en alliage d'aluminium/magnésium
- Couvertures de port
- Affichage lisible en plein soleil en option
- Technologie de batterie interchangeable en option

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Windows® 10 Pro 64-bit

PROCESSEURS

- Processeur Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (10ème gén.) 1,2GHz avec la technologie Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz, 8 Mo de cache
- Processeur Intel® Core™ i5-10310Y vPro™ (10ème gén.) 1,1GHz avec la technologie Turbo Boost jusqu'à 4,1GHz, 6 Mo de cache
- Processeur Intel® Core™ i5-10210Y (10ème gén.) 1,0GHz avec la technologie Turbo Boost jusqu'à 4,0GHz, 6 Mo de cache

GRAPHIQUES

Graphiques Intel® UHD

MÉMOIRE

8 Go, jusqu'à 16 Go (DDR3 1866MHz)

STOCKAGE

- SSD de 128 Go
- SSD de 256 Go/512 Go/1 To en option
- SSD OPAL 2.0 en option

AFFICHAGE

- 11.6" FHD (1920 x 1080)
- Écran DynaVue® 1000 nits lisible en plein soleil avec écran tactile capacitif et digitaliseur en option
- Mode tactile sélectionnable par l'utilisateur pour la fonction de programmation par doigt/eau, gant ou stylet

AUDIO

- Microphone intégré
- Compatibilité avec Intel® High Definition Audio
- Haut-parleur intégré x 2

CAMÉRA

- Caméra frontale de 2,0 MP intégrée
- Caméra arrière autofocus avec flash de 8,0 MP en option

CLAVIER & SAISIE

5 boutons (2 touches programmables par l'utilisateur)

COMMUNICATIONS

- Ethernet 10/100/1000 intégré
- Intel® Dual Band Wireless AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac)
- Bluetooth® V5.0
- Module GPS dédié en option (UBLOX-NEO-M8N)
- Haut débit mobile multi-fournisseurs 4G LTE en option
- Antenne RF Pass-Through en option pour GPS, WWAN et WLAN

SÉCURITÉ

- Technologie Intel® vPro™ (selon le choix du CPU)
- TPM 2.0
- Conforme à NIST BIOS
- SSD facile à retirer⁷
- Mode invisible
- Verrou Kensington
- Lecteur de carte à puce en option x 1 ou x 2^{2,3}
- Mode visuel nocturne en option¹
- Scanner d'empreintes digitales en option
- Lecteur HF/LF RFID en option^{2,3}

INTERFACES E/S

- USB 3.1 (type A) x 1
- 2ème USB 3.1 (type A) x 1⁴
- Entrée/sortie audio (prise jack combinée) x 1
- Carte microSD (microSDHC, microSDXC) x 1
- Ethernet 10/100/1000 (RJ45) x 1
- Port HDMI (type A) x 1
- Connecteur de docking (Pogo 20-broches) x 1
- Carte SIM x 1
- Prise d'alimentation CC x 1
- Lecteur de carte à puce en option x 1 ou x 2³
- Antenne RF Pass-Through pour GPS, WWAN et WLAN en option

FENTE D'EXTENSION/BOÎTE D'EXTENSION

- Port série en option (RS232, 422 et 485 : D-sub, 9-broches) x 1 ou 2ème USB 3.1 (type A) ou lecteur de code à barres 1D/2D⁴
- PCMCIA type II ou ExpressCard 54 ou HF/LF RFID ou 2ème lecteur de carte à puce en option³

ALIMENTATION

- Adaptateur secteur : 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W
- Batterie principale Li-Ion, 7,6V, 4800mAh, 13,5 heures⁵
- Batterie Li-Ion haute capacité 7,6V, 9600mAh, 24 heures en option⁵
- Batterie de pont en option : Temps d'échange de 5 minutes⁶

ENVIRONNEMENT

- Température
- Fonctionnement : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F
- Stockage : -46°C ~ 71°C / -51°F ~ 160°F
- Humidité : 5% ~ 95%

DIMENSIONS & POIDS

- 317 mm (L) x 215 mm (W) x 23,8 mm (H)
- 1,39 kg

GARANTIE

Garantie limitée standard de 3 ans

1. Le mode visuel nocturne n'est disponible que sur les écrans lisibles en plein soleil.
2. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations sur les fonctions disponibles.
3. PCMCIA type II, ExpressCard 54, RFID et le 2ème lecteur de carte à puce sont des options mutuellement exclusives.
4. Le 2ème port USB 3.1 de type A, RS232 ou le lecteur de codes à barres 1D/2D sont des options mutuellement exclusives. USB 2.0 ou USB 3.1 type C sont également disponibles pour les projets.
5. Testé avec le benchmark de durée de vie des batteries MobileMark 2014. Les résultats peuvent varier en fonction de chaque situation, notamment la configuration matérielle, les logiciels, les conditions de fonctionnement, les paramètres de gestion de l'énergie et d'autres facteurs.
6. Le système continue de fonctionner pendant 300 secondes lorsque l'utilisateur change la batterie.
7. Non compatible avec le modèle précédent.