

MBA5-P11M



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONS & POIDS	164 mm x 79 mm x 14 mm < 242 grammes
ÉCRAN	5.2" IPS FHD 1920x1080P Verre Corning Gorilla Dalle Multi-touch Gants et mains mouillées supportés
APPAREIL PHOTO	13 MP Autofocus avec flash
BOUTONS	4 boutons face avant 1 bouton côté 2 boutons Scanner 1 bouton multi-fonctionnel
BATTERIE	4000 mAh Li-ion, rechargeable
PORTS DE COMMUNICATION & D'EXTENSION	USB 2.0 de type C (OTG) 1 Slot Carte SIM ou Carte TF
AUDIO	Haut parleur 2 microphones
CAPTEURS	Capteur de Gravité Capteur de Luminosité Détecteur de Proximité Capteur de Vibration

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROCESSEUR	Cortex A53 Quad Core @ 1.45 GHz
MÉMOIRE	RAM 2 Go + ROM 16 Go Possibilité d'ajouter une carte Micro SD de 128 Go
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 6.0

COMMUNICATIONS SANS FIL

BLUETOOTH	4.0 - BLE
WLAN	Dual WiFi 2.4 et 5 GHz IEEE802.11 a/b/g/n 2.4G/5G Dual Band Antenne interne
WWAN	2G : 850-900-1800-1900 MHz 3G : 850-900-1900-2100 MHz 4G : B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
GPS INTÉGRÉ	GPS A-GPS GLONASS BeiDou

MODULE RFID

LECTEUR DE CARTES SANS CONTACT	NFC : 13.56 MHz 2-4 cm ISO 14443A/B - ISO 15693
---------------------------------------	---

LECTEUR CODE-BARRES

IMAGER	<p>Module de lecture 1D/2D : SE410 (standard)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symbologie 1D : UPC/EAN - Code128 - Code39 - Code93 - Code11 - Interleaved 2 of 5 - Discrete 2 of 5 - MSI - RSS Chinese 2 of 5, etc. • Symbologie 2D : PDF417 - MicroPDF417 - Composite - RSS - TLC-39 - Datamatrix - QR Code - Micro QR code - Aztec - MaxiCode - Postal Codes : Us PostNET, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.
---------------	--

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

TEMPÉRATURES	Température en fonctionnement : -20°C à +50°C Température de stockage : -40°C à +70°C
HUMIDITÉ	De 5 à 95 % hors condensation
POUSSIÈRE ET EAU	IP67

ACCESSOIRES

SUPPORT	Station de Charge
----------------	-------------------

RÈGLEMENTATION

CERTIFICATION	EU : certification CE Autres pays sur demande
----------------------	---