

DURABOOK



U11i

La tablette durcie 11.6" de référence



La tablette durcie U11i est architecturée autour de la 7^{ème} génération de processeurs Intel® Kaby Lake à faible dissipation et délivrant de très hautes performances. Elle est pourvue de nombreuses interfaces d'entrées/sorties.

Certifié IP65, MIL-STD 810G et MIL-STD 461F, la U11i est la tablette 11,6" idéale pour un usage extérieur en environnement sévère. Avec seulement 23.8mm d'épaisseur et ne pesant que 1.39 kg, la U11i offre une mobilité et des caractéristiques inégalées.

Caractéristiques de robustesse :

Châssis en alliage d'aluminium / magnésium. Certifiée IP65, CID2, MIL-STD 810G et MIL-STD 461G. Fonctionnement dans des températures extrêmes de -20°C à +60°C. La U11i est fanless, ce qui augmente sa robustesse et sa durée de vie.

Ecran LCD 11.6" Full HD :

La U11i est équipée d'une dalle mate 11.6" Full HD tactile capacitive multitouch de dernière génération

Interfaces de communication intégrées :

La U11i intègre un module Bluetooth 5.0 et WIFI haut débit ; 4G LTE et GPS optionnels.

Connectivité étendue :

2 ports USB*, 1 port RJ45, 1 port Mini DP*, 1 port RS232*, 1 port audio.

Autonomie et Sécurité :

Grace à une batterie de backup interne et une batterie principale hot-swappable de grande capacité, la U11i peut fonctionner en illimité. SSD amovible en quelques secondes, TPM 2.0, smart card reader, UEFI, lecteur d'empreinte digitale*, lecteur RFID*.

Garantie constructeur de 3 ans



Spécifications :

Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits.

Processeur : Intel® i5-7Y54 1.2GHz (3.2GHz max.) ou i7-7Y75 1.3GHz (3.6GHz max.).

Ecran : TFT LCD 11.6 » Full HD 1920x1080 luminosité 500 cd/m² tactile capacitive multitouch (fonctionne sous la pluie et avec des gants mêmes épais) avec mode discret et mode « vision de nuit ». En options : dalle sunlight readable 1000 cd/m² et digitizer.

Mémoire : 1 slots DDR3 jusqu'à 16 Go.

Stockage : SSD M.2 extractible en quelques secondes, jusqu'à 1TB.

Audio : 2 haut-parleurs 1.5KHz / 70 dB, Intel® Haute définition.

Slot d'extension : Lecteur de carte micro SDHC x 1 ; Lecteur Smart card x 1 ; En option : lecteur Express card 54 ou PCMCIA type II ou RFID.

Interface E/S : 1 x USB3.0, 1 x prise Jack / MIC combo, 1 x RJ45, 1 x mini DP ou HDMI*, 1 x RS232 ou 1 x USB 2.0*, 1 x DC-In, 1 x connecteur station d'accueil & 3 x connecteurs d'antennes (option).

Communication : Wifi Dual band AC 9260 a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0. En option : 4G LTE & GPS.

Webcam : Avant 2.0 méga pixels ; arrière 8.0 méga pixels avec flash.

Touches : en façade, 1 x bouton on/off, 2 x boutons haut/bas et 2 boutons programmables.

Sécurité : TPM 2.0, Smart Card Reader, Kensington Lock & lecteur d'empreinte digitale.

Alimentation : Adaptateur 19V AC 65W 100-240V.

Batterie : interne 1100 mAH, principale 4800 mAH hot-sawappable, jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Dimensions : 317 mm (W) x 215 mm (L) x 23.8 mm (H).

Poids : 1,39 kg.

Caractéristiques de robustesse :

- Châssis en alliage d'aluminium / magnésium.
- Chocs et vibrations : MIL-STD 810G & MIL-STD 461G.
- Etanchéité eau et poussières : IEC 60529 IP65 & C1D2.

Environnement :

- Température : en fonctionnement = -20 à 60°C ; stockage = -40 à 71°C.
- Humidité : en fonctionnement = 5 à 95%.

Accessoires* : Chargeurs allume cigare et de batteries, stations d'accueil véhicule et de bureau, systèmes de protection et de portage, clavier & stylets.

* Nous consulter.

